



KOKYBINIAI REIKALAVIMAI PLOKŠČIŲ MEDIENAI, MALKOMS

Mediena turi būti gaminama iš pušies, eglės, juodalksnio, baltalksnio arba drebulės bei atitikti **LST-1997:2009** reikalavimus.

Nepriimame:

- beržo ir kietmedžio medienos,
- apanglėjusios, purvinos arba su mineralinių priemaišų intarpais medienos,
- medienos su trūnijančiu puviniu,
- medienos, kurios centrinis puvinys arba drevė yra didesni nei 1/3 skersmuo.

Ilgis ir storis:

- Atskirų rąstelių ilgis – 2; 2,5 arba 3 metrai. Vienoje rietuvėje negali būti skirtingų ilgių rąstelių.
- Atskirų rąstelių storis turi būti nuo 6 cm laibgalyje iki 60 cm storiausioje vietoje.

Kiti reikalavimai:

- Sausuoliai gali sudaryti iki 20% nuo bendro siuntos kiekio.
- Plokščių mediena priimama grupiniu matavimo būdu.
- Glaudumo koeficientas 2 metrų lapuočių plokščių medienai – 0,65; 3 metrų medienai – 0,61. Spygliuočių plokščių medienai koeficientas didinamas 0,03. Jei kreivų rąstelių skaičius didesnis nei 25% plokščių medienos arba popiermedžių siuntos - koeficientas mažinamas 0,07.